ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 29/3-PVC-0,3

Легкий воздуховод. Пластиковая комбинация.

ИДЕАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Характеристики:	Полиэфирная ткань со специальной пропиткой ПВХ, стальная пружинная спираль. Тольщина стенки в межвитковомпространстве 0,3 мм.
Применение:	Транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, от- вод выхлопных газов и газов сварочного оборудования, отвод химических паров. Пригоден для внутреннего и наружного применения.
Цвет:	Серый, желтый
Температурный диапазон:	от -30 ºС до +90 ºС
Стандарт:	ТУ, Сертификат
Страна производитель:	Россия
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	29/3-PVC-0,3
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Транспортировка
Режим работы:	Всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	51	75	100	110	125	152	203	254	315	406

PROMAGROFLEX
научно-производственная компания
109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2
info@promagroflex.ru
pafrus@mail.ru

16.08.2025 17:14:38