ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 15/2-PVC-S5L

Напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный, облегченный

Характеристики:	Напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный стойкой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ. Легкий и гибкий.
Применение:	Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов
Цвет:	Прозрачная стенка, белая спираль
Температурный диапазон:	от - 5 до + 60 °C
Стандарт:	ТУ, Сертификаты
Страна производитель:	Россия
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	15/2-PVC-S5L
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Пищевое производство
Режим работы:	напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	16	19	25	30	35	35	38	40	45	50	63	75	90	100	120	125	150	200
Диаметр внешний (мм)	20	23,8	30,2	35,4	37,6	40,8	44	46	51,6	57	71	84	100	111	131,6	137	162	215
Рабочее давление (Бар)	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1

PROMAGROFLEX
научно-производственная компания
109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2
info@promagroflex.ru
pafrus@mail.ru

17.08.2025 01:01:16