


## вы смотрели



Серия 15/2-PVC-50N Нетоксичный пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ со стальной спиралью

ОТЛИЧНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ГУСТЫХ ПИЩЕВЫХ МАСС.ОСОБЕННО ДЛЯ КОНДИТЕРОВ

Характеристики: Мягкая прозрачная стенка ПВХ, армирован стальной спиралью.

Применение: Для откачки густых пищевых масс, молока, соков, питьевой воды, алкогольных напитков до 28°, и др.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -10 °C до +60 °C

Стандарт: ISO 9001, Сертификат

Страна производитель: Болгария (по греческой технологии)

Материал: PVC Поливинилхлоридные

Серия: 15/2-PVC-50N

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Сельское хозяйство, Фармацевтическое производство, Строительство

Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний1 (мм)	LO	12	16	19	25	32	38	40	51	63	76	102	152
Диаметр внешний 1 (мм)	L4	16,4	21.5	26	33,5	40,5	47	49	61	75	89	118	170
Рабочее давление 8 (Бар)	3	8	8	7	6	5	5	5	5	4	4	2,5	2
Rakyova	900	900	900	900	900	900	900	900	900	850	850	800	750
Длина в бухте (м)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	30	30	30



109457, г. Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр. 2

info@promagroflex.ru pafrus@mail.ru