

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 20/2-PU-1,0
**Полиуретановые шланги
для откачки и
транспортировки
материалов с высокими
абразивными свойствами**

**СРЕДНЕ-ТЯЖЁЛЫЙ . КРУПНОЗЕРНИСТАЯ СРЕДА - ЭТО ДЛЯ
ТАКОГО ШЛАНГА**

Тяжелый. Высокая абразивостойкость, прочность на растяжение и на разрыв, малый радиус изгиба, отвод электростатических зарядов при заземлении спирали, поверхность материала гладкая, внутренний

Характеристики: продольный профиль волнообразный, стоек к воздействию бензина и масел. Стенки шланга: 100%-й полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению. Спираль: стальная проволока. Стенка 1,0мм.

Применение: Транспортировка твердых абразивных веществ (стружки, опилок, промышленных отходов, минеральных, текстильных и бумажных волокон, стекловолокна, гранул, металлической пыли, порошков и т.д.). Откачка газоздушных сред.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °С до +90 °С

Стандарт: Сертификаты, ТУ

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 20/2-PU-1,0

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Строительство, химическая и горнорудная промышленность.

Диаметр внутренний (мм)	от 25 мм до 600 мм	
Рабочее давление (Бар)	от 1,78 атм до 0,11 атм	
Длина в бухте (м)	от 0,6 бар до 0,9 бар	от 10 до 6
Радиус изгиба	от 47 мм до 705 мм	

