

ВЫ СМОТРЕЛИ



*Серия 20/2-PU-2,5*  
**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ  
ШЛАНГИ ДЛЯ ОТКАЧКИ И  
ТРАНСПОРТИРОВКИ  
МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ  
АБРАЗИВНЫМИ  
СВОЙСТВАМИ. Тяжелые**

**ЭТО УЖЕ ШЛАНГ НВС. ОН СПОСОБЕН НА ВСЕ, ЧТО ЖДУТ ОТ ШЛАНГА, АРМИРОВАННОГО СПИРАЛЬЮ**

Тяжелые. Хорошая химическая стойкость, стоек к воздействию ультрафиолета и озона, стоек к воздействию растворителей, бензина и масел. Малый радиус изгиба, гладкий изнутри, имеет минимальный коэффициент сопротивления, газогерметичный, высокая износостойкость, встроенная стальная спираль может быть заменена на амедненную. Стенки шланга: полиуретан 2,5 мм. Спираль: проволока из пружинной стали.

Применение: Специальный шланг для транспортировки крайне абразивных сред: зерна, песка, щебня, осколков каменной породы; применяется в процессах с повышенными требованиями к долговечности и износостойкости, а также в качестве прочного защитного шланга.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °С до +90 °С

Стандарт: Сертификаты, ТУ

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 20/2-PU-2,5

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Агрокомплекс. Строительство. Горнорудная промышленность.

<b>Диаметр внутренний (мм)</b>	от 80мм до 300 мм	
<b>Рабочее давление (Бар)</b>	от 3,5 до 1,15 атм	
<b>Длина в бухте (м)</b>	от 0,85 до 0,565 мБар	от 10 м до 15 м
<b>Радиус изгиба</b>	от 240 мм до 900 мм	

