ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 20/2-PU-4,5

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ОТКАЧКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМИ АБРАЗИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ. Тяжелые

МЫ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ НАПРАВЛЯЕМ ТАКИЕ ШЛАНГИ В ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ СФЕРУ ДЛЯ ДРАГ

Характеристики:	Тяжелые. Хорошая химическая стойкость. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона, к воздействию бензина и масел. Сверхвысокая износостойкость благодаря очень толстой стенке шланга. Очень гибкий, длительный срок эксплуатации, высокая прочность на растяжение и на разрыв. Встроенная стальная спираль может быть заменена на амедненную. Стенки шланга: полиуретан толщина 4,5 мм. Спираль - пружинная сталь.
Применение:	Универсальный абразивостойкий напорно-всасывающий шланг с особыми свойствами: для большой нагрузки при транспортировки особенно абразивных веществ, таких как: песок, гравий, зерновые культуры, обломки, стружки для газообразных и жидких веществ для силосного транспорта в качестве подающего шланга в стекольном производстве, портовых системах, сталелитейных заводах, камнеломнях, верфях, цементных заводах и т.д. в качестве прочного защитного шланга.
Цвет:	Прозрачный
Температурный диапазон:	от -40 °C до +90 °C
Стандарт:	Сертификаты, ТУ
Страна производитель:	Россия
Материал:	PU Полиуретановые
Серия:	20/2-PU-4,5
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Агрокомплекс. Строительство. Горнорудная промышленность.

Диаметр внутренний (мм)	от 100 мм до 250 мм	
Рабочее давление (Бар)	от 120 мм до 270 мм	от 1,5 атм до 3,0 атм
Длина в бухте (м)	10 м	

16.08.2025 19:19:55