

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 15/2-R-GUS
Рукав напорно-всасывающий

ЭТО "НОВИНКА" ИЗ ИТАЛИИ. КАЧЕСТВО - ПО ПРАВИЛАМ АМЕРИКАНСКОЙ FDA

Характеристики: Армирование: нити из синтетического текстиля, усиление спиралью из стальной проволоки. Для обеспечения электропроводности между шлангом и концевыми присоединениями используется дополнительная медная оплетка.

Применение: Рекомендуется для перекачки пищевых продуктов, содержащих животные или растительные жиры, а также таких напитков, как молоко, минеральная вода, пиво, фруктовые соки, вино, ликеры и т.д.

Цвет: Внутр. - белый, внешний - голубой

Температурный диапазон: от -15 °С до +100 °С

Стандарт: FDA(США, бюро по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами)

Страна производитель: США, Италия

Материал: R Резино-каучуковые

Серия: 15/2-R-GUS

Тип шланга: Рукав

Отрасль применения: Алкогольное производство, Сельское хозяйство, Строительство

Режим работы: напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	19	25	32	38	50	63,5	75	100
Диаметр внешний (мм)	31	37	44	51	66	79	91	116
Рабочее давление (Бар)	16	16	16	16	16	16	16	12
Вакуум (Бар)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Длина в бухте (м)	40	40	40	40	40	40	40	40

