ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 15/1-R-LMS

Рукав напорный для пищевого производства

ВНИМАНИЕ ! РУКАВ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАСЕЛ И ЖИРОВ. НЕЗАМЕНИМ ПО КАЧЕСТВУ

Характеристики:	Текстильная оплетка. От номинального размера 65 мм - текстильный каркас, спираль из стальной проволоки.
Применение:	Рукав пригоден для транспорта масел и жиров, как животного, так и растительного происхождения.
Цвет:	Синий, внутр. белый (каучук)
Температурный диапазон:	от -35 °C до +80 °C
Стандарт:	ISO 9001, Сертификаты
Страна производитель:	Австрия
Материал:	R Резино-каучуковые
Серия:	15/1-R-LMS
Тип шланга:	Рукав
Отрасль применения:	Сельское хозяйство, Пищевое производство, Косметическое производство
Режим работы:	напорный

Диаметр внутренний (мм)	25	32	40	45	50	65	76	80	102
Диаметр внешний (мм)	37	44	50	50	64	79	90	90	120
Рабочее давление (Бар)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Длина в бухте (м)	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Радиус изгиба	85	105	130	150	160	210	250	260	330