

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 15/1-R-GB10
Рукав напорный. Пищевой

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОТВЕЧАЕТ ПРАВИЛАМ АМЕРИКАНСКОЙ FDA

- Характеристики:** Внутренний слой из белой, нетоксичной лишенной вкуса и запаха, гладкой резиновой смеси NBR. Изготовлен на оправке из нержавеющей стали для максимальной чистоты соответствия гигиеническим стандартам и отсутствия
- Применение:** Рукав рекомендуется для транспортировки жирных продуктов, молока, минеральной воды, соков.
- Цвет:** Внутренний белый, наружный синий
- Температурный диапазон:** от -40 °С до +80 °С
- Стандарт:** Отвечает требованиям итальянской спецификации D.M. 23-03-1973, директора ЕС и правилам американской FDA (Бюро по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами).
- Страна производитель:** Италия
- Материал:** R Резино-каучуковые
- Серия:** 15/1-R-GB10
- Тип шланга:** Рукав
- Отрасль применения:** Сельское хозяйство, Пищевое производство, Косметическое производство
- Режим работы:** напорный

Диаметр внутренний (мм)	19	25	32	40	51	63	70	76	102
Диаметр внешний (мм)	29	35	44	52	64	77	83	89	116
Рабочее давление (Бар)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Длина в бухте (м)	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Радиус изгиба	120	150	190	250	350	450	550	600	750

14.06.2026 08:01:34
