

ВЫ СМОТРЕЛИ



*Серия 15/1-R-GB10*  
**Рукав напорный. Пищевой**

**ДЛЯ ЛЮБЫХ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОТВЕЧАЕТ ПРАВИЛАМ АМЕРИКАНСКОЙ FDA**

- Характеристики:** Внутренний слой из белой, нетоксичной лишенной вкуса и запаха, гладкой резиновой смеси NBR. Изготовлен на оправке из нержавеющей стали для максимальной чистоты соответствия гигиеническим стандартам и отсутствия
- Применение:** Рукав рекомендуется для транспортировки жирных продуктов, молока, минеральной воды, соков.
- Цвет:** Внутренний белый, наружный синий
- Температурный диапазон:** от -40 °С до +80 °С
- Стандарт:** Отвечает требованиям итальянской спецификации D.M. 23-03-1973, директора ЕС и правилам американской FDA (Бюро по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами).
- Страна производитель:** Италия
- Материал:** R Резино-каучуковые
- Серия:** 15/1-R-GB10
- Тип шланга:** Рукав
- Отрасль применения:** Сельское хозяйство, Пищевое производство, Косметическое производство
- Режим работы:** напорный

<b>Диаметр внутренний (мм)</b>	19	25	32	40	51	63	70	76	102
<b>Диаметр внешний (мм)</b>	29	35	44	52	64	77	83	89	116
<b>Рабочее давление (Бар)</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Длина в бухте (м)</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Радиус изгиба</b>	120	150	190	250	350	450	550	600	750

