ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 15/2-PVC-F

Шланг напорно-всасывающий. ПВХ. Пищевой

ЭТОТ ШЛАНГ ЗАСЛУЖЕННО ПОЛУЧИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (СТР ТС)

Характеристики:	шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая.
Применение:	Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.
Цвет:	Прозрачная стенка, белая спираль
Температурный диапазон:	от - 20 до + 60 °C
Стандарт:	EN, Свидетельство СГР ТС
Страна производитель:	Беларусь
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	15/2-PVC-F
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Пищевое производство
Режим работы:	напорно-всасывающий

Диаметр внутренний (мм)	16	19	25	32	38	50	63	75	90	100	110	120	125	150	200
Рабочее давление (Бар)	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	5,5	0,5	0,5	0,4	0,4	5,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Вакуум (Бар)	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01