ВЫ СМОТРЕЛИ

Серия 01/1-PVC TC20

Шланг напорный ПВХ. Для опрыскивателей полей, садов, огородов

ОСНАЩАЕМ ОПРЫСКИВАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ЛИШНИХ ЗАБОТ НЕ ЗНАЕМ

Характеристики:	Уникальная формула материалов, использованная в TC20, придает ему гибкость, долговечность в эксплуатации, повышенную защиту от ультрафиолетовых лучей и непревзойденную прозрачность. Равномерное армирование повышает сопротивляемость сильному давлению с минимальной деформацией. Как следствие, шланг выдерживает долгие и частые импульсные и циклические нагрузки.
Применение:	Поставка сжатого воздуха к оборудованию и устройствам, перекачка промышленных газов, перемещение нежирных пищевых и слабоалкогольных продуктов, перекачка определенных химических продуктов (промышленные, медицинские, лабораторные продукты), перекачка воды (водоочистка).
Цвет:	прозрачный
Температурный диапазон:	от -15 до + 60 °C
Стандарт:	Шланги изготавливаются в строгом соответствии Европейской Директиве2007/19/CE, регламентирующейпроизводство изделий из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Не содержит фталатов! (Содержание менее 0,1%)
Страна производитель:	Франция
Материал:	PVC Поливинилхлоридные
Серия:	01/1-PVC TC20
Тип шланга:	Шланг
Отрасль применения:	Сельское хозяйство
Режим работы:	напорный

Диаметр внутренний (мм)	6	8	9	10	12	13	15	19	20	25
Диаметр внешний (мм)	12	14	15	16	19	20	23	27	28	34
Рабочее давление (Бар)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16

PROMAGROFLEX
научно-производственная компания
109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2
info@promagroflex.ru
pafrus@mail.ru

16.08.2025 17:11:28