

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 20/2-PU-0,6
**Шланг полиуретановый,
легкий**

**ЛЁГКИЙ. ГИБКИЙ. НАДЁЖНЫЙ - ДЛЯ АСПИРАЦИИ И
ВАКУУМНО-ПОРОШКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ**

Легкий и очень гибкий, с хорошей разрывной прочностью абразивостойкий шланг. Стенка толщиной 0,6 мм изготовлена из высококачественного ТПУ (термопластичный полиуретан), стойкого к микроорганизмам и гидролизу. Твердость по Шору: 85 А. Омедненная стальная пружинная спираль.

Универсальный шланг для деревообрабатывающей, полимерной, химической промышленности для аспирации, вентиляции и перекачки абразивных материалов.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °С от +90 °С

Стандарт: FDA(США, бюро по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами)

Страна производитель: Германия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 20/2-PU-0,6

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Вентиляция, деревообработка, легкая промышленности

Диаметр внутренний (мм)	38	40	51	60	63	76	80	90	102	120	127	140	152	160	180	203	253	280	305	350
Диаметр внешний (мм)	42	45	56	65	68	81	85	95	108	126	133	146	158	166	186	210	260	287	312	375
Рабочее давление (Бар)	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Вакуум (Бар)	350	350	250	250	250	250	150	150	100	100	100	100	100	50	50	50	20	20	20	20
Длина в бухте (м)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

