

вы смотрели



Серия 55/2-РU-355 Шланг всасывающий. PU. Для промышленных пылесосов

ШЛАНГ НЕЗАМЕНИМ В КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ, НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ, ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН И АЭРОДРОМНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

> Хорошая химическая стойкость, устойчив к скручиванию, улучшенные показатели избыточного и отрицательного давления,

> трудновоспламеняемый, стоек к воздействию растворителей, бензина

Характеристики: _____ и масел, малый радиус изгиба, легкий, гладкий изнутри, имеет минимальный коэффициент сопротивления, гибкий, высокая прочность на растяжение, высокая износостойкость, встроенная стальная спираль может быть заземлена. Стенки шланга: полиуретан. Спираль: стальная

спираль.

Абразивостойкий шланг для промышленных пылесосов, прессов,

Применение: компрессоров; для транспортировки абразивных материалов, газов и

жидкостей; применяемый также в качестве защитного шланга.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °C до +90 °C

Стандарт: Сертификаты, ТУ

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 55/2-PU-355 Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Аэропорты, морские порты

Режим работы: Всасывающий

Диаметр в<mark>нутренний</mark>от 16 до 500 (MM)

Длина в бухте (м)

от 0,3 до 4,2

от 10 до 15



109457, г. Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр. 2

info@promagroflex.ru pafrus@mail.ru

16.08.2025 17:00:34