

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 55/2-PU-355
Шланг всасывающий. PU.
Для промышленных
пылесосов

**ШЛАНГ НЕЗАМЕНИМ В КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХАХ,
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ, ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН
И АЭРОДРОМНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ**

Характеристики: Хорошая химическая стойкость, устойчив к скручиванию, улучшенные показатели избыточного и отрицательного давления, трудновоспламеняемый, стоек к воздействию растворителей, бензина и масел, малый радиус изгиба, легкий, гладкий изнутри, имеет минимальный коэффициент сопротивления, гибкий, высокая прочность на растяжение, высокая износостойкость, встроенная стальная спираль может быть заземлена. Стенки шланга: полиуретан. Спираль: стальная спираль.

Применение: Абразивостойкий шланг для промышленных пылесосов, прессов, компрессоров; для транспортировки абразивных материалов, газов и жидкостей; применяемый также в качестве защитного шланга.

Цвет: Прозрачный

Температурный диапазон: от -40 °С до +90 °С

Стандарт: Сертификаты, ТУ

Страна производитель: Россия

Материал: PU Полиуретановые

Серия: 55/2-PU-355

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Аэропорты, морские порты

Режим работы: Всасывающий

**Диаметр
внутренний
(мм)** от 16 до 500

**Длина в
бухте (м)** от 0,3 до 4,2

от 10 до 15