

ВЫ СМОТРЕЛИ



Серия 15/1-PVC-MH
Трубки ПВХ. Пищевые. Для перекачки молока и молочных продуктов.

Характеристики: Поливинилхлорид (ПВХ). Стенка из мягкого прозрачного ПВХ, внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Производится из специальных пищевых пластикатов, полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к изделиям для пищевой промышленности. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает транспортировку жидкостей с минимальным трением. Устойчив к воздействию кислотно-щелочных моющих растворов. Не имеет привкуса и посторонних запахов. Устойчив к ультрафиолету и озону. Применяется для розлива и транспортировки молока, молочных продуктов из растительных и животных жиров. Доильные аппараты и молокопроводы.

Применение: продукты из растительных и животных жиров. Доильные аппараты и молокопроводы.

Цвет: Прозрачный
Температурный диапазон: от -15 °С до +60 °С
Стандарт: ТУ, Сертификаты
Страна производитель: Россия
Материал: S Силиконовые
Серия: 15/1-PVC-MH
Тип шланга: Шланг
Отрасль применения: Молочное производство



Диаметр внутренний (мм)	7	14	16	19
Диаметр внешний (мм)	12	19	21	25
Рабочее давление (Бар)	2	2	2	2
Длина в бухте (м)	30	30	30	30

pafrus@mail.ru

14.06.2026 08:06:14
