



*Серия 29/3-PVC-0,3*  
**Легкий воздуховод.  
Пластиковая комбинация.**



*Серия 29/3-PVC-Vinil*  
**Воздуховод из  
полиэфирной ткани**

Полиэфирная ткань со специальной пропиткой ПВХ, стальная пружинная спираль. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,3 мм.  
Транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, отвод выхлопных газов и газов сварочного оборудования, отвод химических паров. Пригоден для внутреннего и наружного применения.

Легкий, гибкий воздуховод из полиэфирной ткани со специальной пропиткой ПВХ, стальная спираль.  
Отсос химических паров, промышленная вентиляция, вакуумные установки, пылеотсос, вентиляция трюмов, вентиляция и отсос химических паров в фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве пластиковых изделий, в учреждениях здравоохранения. Пригоден как для внутреннего так и для наружного использования.



*Серия 29/3-PU-500*  
**Воздуховод  
полиуретановый**



*Серия 29/3-PVC-16L*  
**Воздушный всасывающий  
шланг ПВХ**

Высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,50 мм. Для отвода абразивных веществ (пыль, порошок, волокна, стружка, опилки), паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.

Легкий, всасывающий, армирован спиралью ПВХ.  
"Используется для воздуховодов, отвода любых дымов, вентиляции, кондиционирования, в вакуумных системах и множестве других промышленных применениях, для прокладки телефонных кабелей. "



info@promagroflex.ru  
pafirus@mail.ru

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

14.06.2026 06:43:36